

Constructeur 5319 DUCATI MECCANICA S.P.A I-40132 BOLOGNA  
 Identification sur plaque du constr Paso 750  
 numéro du cadre ZDM750P.....  
 Plaque du constr. à gauche, latéralement sur le cadre, au-dessus du repose-pied  
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction  
 Ident. du moteur ZDM750LP devant le no du moteur, à gauche, à l'AR en haut sur le bloc  
 Titulaire FH 7047 CONDOR SA Cycles et Motocycles CH-2853 COURFAIVRE

Construction du véhicule		Moteur			
Essieux/pneus	2/2	Marque	DUCATI	Type	ZDM 750LP
Frein roue AV	hydr., 2 disques (ajourés)	Construction	V	Temps	4
Frein roue AR	hydr., 1 disque (ajouré)	Carburant	B	Position	au centre
Siège longueur/genre	620 / avec poignée de retenue à l'AR	Refroidissement	air	Cylindres	2
Support	central + latéral	1 Alésage/Course	88,00 61,50	Cylindrée	748,00
Utilisation side-car	non / remorque: non	CV Impôt	3,80	Déparasitage	8
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	54,00	à	6000 /min
Rétroviseur	à gauche	Couple max. Nm	92,00	à	4750 /min
Antivol	verr. au guidon	2 Silencieux	2 pots: 760x d=101 "DUCATI 0370.84.210" et "DUCATI 0370.84.215"		
Réservoir carburant	1/acier, 22 l	Vmax	200	Vmax mesurée	
Équipement spécial	carénage intégral				

Dimensions		Poids		Poids		
				AV	AR	total
Longueur	2100	Hauteur	1150	Poids à vide	110	220
Largeur	700	Empattement	1450	Répartition charge	110	140
Nombres de places	2	Voie			220	360
Équipement		3	Poids garantis			390
Cignoteurs AV	11 (E)		Pneus	130/60 R 16	160/60 R 16	
Cignoteurs AR	12 (E)		Ply/bar	-/2,9	-/2,9	
Cardioptre	I (E)		Charge	236	315	
Puissance génératrice			pour Vmax	210	210	
Avertisseur	MARELLI CH 2052	ou d'autres mod. homologues	Jantes	MT 3.75 x 16	MT 5 x 16	4

Données de référence des émissions				5			
*)	l.e.	dB(A)	/min	No	CO corr.	/min	No-ATGE
mS	2,13	75,0	4500	1431	3,00	1300	0017004

\*) Boîte de vitesses

Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Genre de véhicule	MOTOCYCLE	60	Poids à vide 220
Marque et type	DUCATI Paso 750	3066	Charge utile
FH-No	CH 6070 01		Poids total 390
Carrosserie			Carburant B
Nombre de places	2		Cylindrée 748,00
			CV Impôt 3,80

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Support : support latéral, se relevant automatiquement
- Antivol : verrou au guidon combiné avec serrure de contact
- Équipement : AR = rallonge de pare-boue exigée
- Jantes : roues intégrales en alliage léger
- Insonorisation : face inférieure du réservoir pourvue de mat. insonore; carénage complètement pourvu de matériel insonore; éléments en silicone (7x d= 16) entre les ailettes de refroidissement des cylindres et des culasses (cylindre AV= 31 pièces / AR= 35 pièces)